



Páska Tartan™ 369

Univerzální páska BOPP na uzavírání krabic

Informace o výrobku

6/98

Popis výrobku / oblasti použití

Páska č. 369 je univerzální páska na uzavírání krabic s dvousměrně orientovanou polypropylenovou nosnou vrstvou a konzistentním lepicím systémem citlivým na tlak, obsahujícím lepidlo z tavné kaučukové pryskyřice. Tato osvědčená konstrukce zaručuje spolehlivou funkci pásky v mnoha různých prostředích a aplikacích.

Charakteristiky

* Obousměrně orientovaná nosná vrstva z polypropylenové fólie

* Tavné lepidlo ze syntetické kaučukové pryskyřice

Přednosti

* Odolná proti trhání a štěpení okrajů

* Odolnost proti oděru a vlhkosti
* Vytváří těsnění na ochranu proti vnikání prachu a kontaminačních látek

* Dobrá adheze k tuhé lepence

* Snadné odvíjení

Výhody

* Páska se během aplikace netrhá

* Vydrží běžné přepravní podmínky
* Udržuje krabice v čistém stavu

* Spolehlivé uzavření

* Snižuje únavu obsluhy a lze ji použít při strojním zpracování

Aplikace / funkční charakteristiky

Páska č. 369 je vhodná k uzavírání obalů s pravidelným tvarem šterbin jediným pruhem (standardních lepenkových krabic).

Ideální je aplikace při pokojové teplotě na čisté, suché a bezprašné povrchy lepenkových krabic. Nalepená páska č. 369 dobře plní svou funkci v běžných teplotách, které se typicky vyskytují při přepravě a skladování balených výrobků.

Doporučené aplikační vybavení

Ruční : H 180, H 150 LN
Poloautomatické :

Páska Tartan™ 369

Charakteristiky výrobku

Průměrné hodnoty, zkušební metody AFERA

Tloušťka nosné vrstvy	:	25 µm
Celková tloušťka	:	43 µm
Adheze k oceli	:	3,8 N/cm
Pevnost v tahu	:	35 N/cm
Poměrné prodloužení	:	150 %
Statická pevnost ve smyku	:	3500+ min.

Dodávané velikosti / barvy

Šířka (mm) (*)	:	50
Délka (m)	:	100, 132
Jádro	:	76 mm
Barvy	:	transparentní, žlutohnědá

(*) další velikosti zjistíte z přehledu aktuálních sérií

Skladovací podmínky

Skladujte na čistém, suchém místě. Doporučuje se teplota 18 - 21°C a relativní vlhkost 40 - 50 %. Ve správných skladovacích podmínkách si páska uchová stanovené charakteristiky jeden rok (skladovatelnost).

Omezení odpovědnosti

Všechny výroky, technické informace a doporučení vycházejí ze zkoušek, které považujeme za spolehlivé, avšak nemůžeme zaručit jejich přesnost nebo úplnost. Před použitím našeho výrobku se ujistěte, zda je vhodný pro konkrétní způsob použití. Všechny otázky týkající se odpovědnosti v souvislosti s tímto výrobkem se řídí prodejními podmínkami, které - je-li to možné - podléhají platným zákonům.

Divize obalových systémů

3M Italia S.p.A
Packaging Systems Customer Service
Via S.Bovio 3 - Milano S.Felice
20090 SEGRATE MI
ITÁLIE
Tel.: 39-02 7035 3174/3173
Fax: 39-02 7035 2104/3124



