

# Textilní páska „Duct tape“

## 3939

strana 1 ze 2

### Technické údaje

Popis výrobku	Vysoce účinná textilní páska pro náročné aplikace, tvořená vodotěsnou nosnou vrstvou z tkaniny potažené polyethylenem, nesoucí kaučukové lepidlo.				
Konstrukce výrobku	Nosná vrstva tkanina potažená polyethylenem	Lepidlo kaučukové	Barva stříbrná	Standardní délka role 55 m	Standardní šířka role 50 mm
Typické fyzikální vlastnosti	<b>Poznámka:</b> Následující technické informace a údaje musí být považovány pouze za informativní nebo typické a nelze je používat ke specifikačním účelům.				
					<b>Zkušební metoda ASTM</b>
	Adheze k oceli:	60 N/100 mm		D-3330	
	Pevnost v tahu:	438 N/100 mm		D-3759	
	Mezní poměrné prodloužení:	17 %		D-3759	
	Tloušťka:	0,23 mm		D-3652	
	Rozsah pracovních teplot:	až 93°C			
	Hořlavost:	Splňuje UL 723		E-84	
Všeobecné informace	<ul style="list-style-type: none"><li>Nabízí snadné odtrhování, přizpůsobivost a nelepivé okraje.</li><li>Splňuje předpisy UL 723, HUD a BOCA.</li></ul>				
Skladovatelnost	Aby bylo dosaženo nejvyšší účinnosti, použijte tento výrobek do 12 měsíců od data výroby a skladujte ho v původních obalech za normálních podmínek při teplotě 16°C až 27°C a relativní vlhkosti 40 až 60 %.				
Příklady aplikací	<ul style="list-style-type: none"><li>Zavěšování polyethylenových závěsů při ochranných činnostech, průmyslové maskování a ochrana povrchu při pískování</li><li>Záplatování, zesilování, svazování, ochrana proti vlhkosti, utěsňování, spojování, dočasné opravy</li><li>Ovíjení a spojování izolace</li><li>Vhodná k úpravě místností - uchytávání a obrubování souběžných kobereců, lepení kabelů a zavěšování vývěsních panelů</li></ul>				

# Textilní páska „Duct tape“ 3939

strana 2 ze 2

Charakteristiky	Charakteristiky	Přednosti	Výhody
	Málo lepidlo okraje role (50 mm)	Okraje pásky zůstávají čistější.	Nižší kontaminace povrchu, menší plýtvání.
	Jednotlivě balené role (50 mm)	Uchovává se integrita role Jednoduchá identifikace	Menší plýtvání Vizuální výhoda
	Plátno potažené polyethylenem	Odolává vlhkosti  Přízpusobivé  Snadné ruční trhání Rovné trhání v příčném a podélném směru Dobrá pevnost v tahu	Prodlužuje trvanlivost spojení pomocí pásky Lze aplikovat na nepravidelné povrchy Jednoduchá aplikace Tutéž pásku lze natrhat na různé velké kusy podle aplikace Pevnost v robustních aplikacích
	Kaučukové lepidlo	Agresivní adheze k většině povrchů Dobrá přídržná síla Dobrá lepidlost	Jedna páska pro mnoho aplikací  Zůstane tam, kam ji nalepíte Zajišťuje dobré utěsnění
Technické informace a údaje	Technické informace a údaje, doporučení a další výroky v tomto dokumentu vycházejí z testů, které považujeme za spolehlivé, ale nemůžeme zaručit jejich přesnost nebo úplnost.		
Použití výrobku	Upozorňujeme, že použití a funkční charakteristiky produktu 3M v konkrétní aplikaci může ovlivňovat mnoho faktorů. Mezi nejdůležitější z nich patří typ lepeného materiálu, příprava povrchu, volba použitého produktu, podmínky jeho použití a časové a klimatické podmínky, v nichž má produkt vykonávat svou funkci. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit použití a funkční charakteristiky produktu 3M, z nichž některé jsou úplně závislé na znalostech a kontrole uživatele, je velmi důležité, aby uživatel předem vyzkoušel produkt 3M a stanovil, zda je vhodný pro konkrétní účel a uživatelskou metodu aplikace.		
Omezená záruka a náprava	Tento výrobek bude po dobu jednoho (1) roku od data výroby bez materiálových a výrobních závad. 3M NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ JINÉ PŘÍMO VYJÁDRĚNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY, BEZ OMEZENÍ NA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKU PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, ANI JAKOUKOLIV ZÁRUKU VYPLÝVAJÍCÍ Z OBCHODNÍCH PODMÍNEK, ZVYKLOSTÍ NEBO ZPŮSOBU PRODEJE. Uživatel musí předem stanovit, zda je tento výrobek 3M vhodný pro konkrétní účel a uživatelskou metodu aplikace. Pokud se v záruční době prokáže, že výrobek 3M je vadný, ZPŮSOBEM NÁHRADY BUDE PODLE UVÁŽENÍ 3M OPRAVA NEBO NÁHRADA VADNÉHO PRODUKTU NEBO VRÁCENÍ PENĚZ VE VÝŠI NÁKUPNÍ CENY TOHOTO VÝROBKU.		
Omezená odpovědnost	3M nemůže nést odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, speciální, náhodné nebo následné ztráty a škody způsobené tímto výrobkem 3M bez ohledu na uplatněný právní výklad, ale bez omezení na smluvní závaznost, záruku, nedbalost nebo přísnou odpovědnost.		
	Tento výrobek Divize průmyslových pásek a speciálních zařízení byl vyroben v rámci systému 3M na kontrolu jakosti, registrovaného podle norem ISO 9002.		