

3M Ěsko, spol. s r.o.
Vyskořilova 1
140 00 Praha 4
tel.: 261 380 155
fax.: 261 380 110

IĚO: 41195698
DIĚ: CZ41195698

3M Bezpeřenostní list

Ěíslo dokumentu : 11-6951-5 Vydání/Revize : 17.2.2006
Verze : 2.01 Pøedchozí vydání : 28.7.2005
Stav dokumentu : Vydáno Formát : 1

Tento bezpeřenostní list vystavila firma 3M Ěsko, spol. s r.o. na
základě vyhlášky ě.231/2004 Sb., ve znění pozdijších pøedpisù.

1 Identifikace látky nebo pøípravku a výrobce, dovozce nebo distributora

Obchodní jméno

ADHESIVE TRANSFER TAPES NO.S 926, 927, 950, 969, 976, 9482, 9485,
9491, 9492, 9675 & 9735

Identifikace produktù 3M

GT-4000-9772-8 GT-4000-9773-6 GT-5000-1045-6 70-0000-0356-9
70-0000-0463-3 70-0000-1901-1 70-0000-2101-7 70-0000-2976-2
70-0000-2977-0 70-0000-4082-7 70-0000-4485-2 70-0000-4486-0
70-0000-4487-8 70-0000-4559-4 70-0000-4581-8 70-0000-4862-2
70-0000-4865-5 70-0000-5621-1 70-0000-7133-5 70-0000-7369-5
70-0000-7530-2 70-0000-7540-1 70-0000-7618-5 70-0060-0395-1
70-0060-2565-7 70-0060-3055-8 70-0060-3056-6 70-0060-3057-4
70-0060-3597-9 70-0060-3598-7 70-0060-3599-5 70-0060-3606-8
70-0060-3789-2 70-0060-4006-0 70-0060-4007-8 70-0060-4249-6
70-0060-4250-4 70-0060-4666-1 70-0060-5033-3 70-0060-5034-1
70-0060-6080-3 70-0060-6081-1 70-0060-6082-9 70-0060-6083-7
70-0060-6223-9 70-0060-7226-1 70-0060-7518-1 70-0060-7748-4
70-0060-7828-4 70-0060-7951-4 70-0060-7952-2 70-0060-8163-5
70-0060-8164-3 70-0060-8333-4 70-0060-8359-9 70-0060-8360-7
70-0060-8361-5 70-0060-8362-3 70-0060-9116-2 70-0060-9545-2
70-0060-9666-6 70-0061-0060-9 70-0061-0104-5 70-0061-0124-3
70-0061-0152-4 70-0061-0153-2 70-0061-0154-0 70-0061-1268-7
70-0061-1293-5 70-0061-1294-3 70-0061-1295-0 70-0061-1880-9
70-0061-2171-2 70-0061-2397-3 70-0061-2716-4 70-0061-2776-8
70-0061-4009-2 70-0061-4010-0 70-0061-4142-1 70-0160-2540-8
70-0160-2541-6 70-0160-3169-5 70-0160-3218-0 70-0160-3906-0
70-0160-3907-8 70-0160-3908-6 70-0160-3910-2 70-0160-3911-0
70-0160-3912-8 70-0160-3913-6 70-0160-3917-7

Doporuřený ùel použití produktu

transferová, oboustranná, lepicí páska

Dovozce do ÈR

3M Èsko, spol. s r.o.

Vyskoèilova 1

140 00 Praha 4

tel.: 261 380 155

IÈO: 41195698

fax.: 261 380 110

DIÈ: CZ41195698

ADHESIVE TRANSFER TAPES NO.S 926, 927, 950, 969, Strana 2 z 7

976, 9482, 9485, 9491, 9492, 9675 & 9735

Nouzové telefonní èíslo

Toxikologické informaèní støedisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha
2;

telefon (24 hodin/den) 224919293, 224915402, 224914575

2 Informace o složení látky nebo pøípravku

Název pøísady	Èíslo CAS	Obsah v %
POLYMER KYSELINY AKRYLOVÉ S IZOOKTYLAKRYLÁTEM	9017-68-9	55 - 70
Pryskyøicové kyseliny a kalafunové kyseliny, hydrogenované, estery s glycerolem	65997-13-9	25 - 40
ES: EINECS 266-042-9		
Sklo, oxidy, chemikálie.	65997-17-3	1 - 4
ES: EINECS 266-046-0		

Poznámka k bodu 2:

Jsou-li uvedeny grafické symboly nebo R-vìty u pøísad/látek, pak jsou na základì chem. zákona è. 356/2003 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, nebezpeènè. Nejsou-li grafické symboly nebo R-vìty uvedeny, pak se o nebezpeènè látky/pøísady nejedná.

3 Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

R-vity

Poznámka k bodu 3:

Pokud nejsou u R-vit a jejich kombinací uvedena jejich čísla dle vyhlášky č. 232/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jedná se pak o další doplňkové informace poskytnuté firmou 3M.

4 Pokyny pro první pomoc

Instrukce pro případ styku s okem

Vypláchněte oči velkým množstvím vody. Pokud potíže přetrvávají, zavolejte lékaře.

Instrukce pro případ styku s pokožkou

ADHESIVE TRANSFER TAPES NO.S 926, 927, 950, 969, Strana 3 z 7

976, 9482, 9485, 9491, 9492, 9675 & 9735

Umyjte postižené místo mýdlem a vodou. Pokud potíže přetrvávají, zavolejte lékaře.

Instrukce pro případ vdechnutí

Pokud se objeví u postiženého negativní účinky, odveďte ho na čerstvý vzduch. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Instrukce pro případ požití

Nevyvolávejte zvracení. Vyčkejte na radu lékaře. Podejte postiženému 2 sklenice vody. Osobě, která je v bezvědomí, nepodávejte nikdy nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.

5 Pokyny pro případ požáru

Vhodná hasiva:

Voda, pìna.

Zpùsoby hašení ohnì

Používejte ochranu celého těla včetně dýchacího přístroje.

Vystavení nebezpečí při požáru

Speciální instrukce pro hašení požáru
nestanoveno

6 Opatření v případě úniku při nehodě

Postup při rozlití

7 Manipulace a skladování

8 Kontrola expozice a ochrana osob

Ochrana očí

Zabraňte styku s očima.

Ochrana pokožky

Rukavice nejsou zpravidla nutné. Zabraňte déletrvajcímu nebo opakovanému styku s pokožkou.

Ochrana dýchacího ústrojí

Při běžném a správném používání se nemusí používat ochrana dýchacího ústrojí.

ADHESIVE TRANSFER TAPES NO.S 926, 927, 950, 969, Strana 4 z 7

976, 9482, 9485, 9491, 9492, 9675 & 9735

Požítí

Po použití materiálu a před jídlem si umyjte ruce.

Technická opatření

Je-li produkt zahříván, zajistíte místní odsávání.

POLYMER KYSELINY AKRYLOVÉ S IZOOKTYLAKRYLÁTEM

(9017-68-9)

NPK-P

Přiskyøicové kyseliny a kalafunové kyseliny, hydrogenované, estery s glycerolem

(65997-13-9)

NPK-P

Sklo, oxidy, chemikálie. (65997-17-3)

Expozièní limit

10 mg/m³ TWA, jako prach

NPK-P

Poznámky k bodu 8

ACGIH - American Conference of Government Industrial Hygienists

TWA - Time Weighted Average

STEL - Short Term Exposure Limit (15 minutes)

Ceiling - Ceiling Value

9 Fyzikální a chemické vlastnosti

Fyzikální tvar (skupenství), barva a zápach Tuhá látka, bezbarvé až bílé barvy, minimálního zápachu.

Svítek pásky.

Hodnota pH	nestanoveno
Bod varu a jeho teplotní rozsah	nestanoveno
Teplota tání(rozmezí teplot)	nestanoveno
Bod vzplanutí	nestanoveno
Høølavost (tuhá látka, plyn)	
Samozápalnost	nestanoveno
Oxidaèní vlastnosti	
Tenze par	nestanoveno
Rozpustnost ve vodì	NIC
Specifická hmotnost	nestanoveno

ADHESIVE TRANSFER TAPES NO.S 926, 927, 950, 969, Strana 5 z 7

976, 9482, 9485, 9491, 9492, 9675 & 9735

Hustota par	nestanoveno
Tikavé organické sloučeniny	nestanoveno
Rychlost vypařování	nestanoveno
Viskozita	nestanoveno

10 Stabilita a reaktivita

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku
Účinky nejsou známy.

Nebezpečné rozkladné produkty

Oxid uhelnatý - během spalování. Oxid uhličitý - během spalování.

Stabilita a reaktivita

Stabilní. Nedochází k nebezpečné polymeraci.

11 Toxikologické informace

Účinky způsobené stykem s okem

Páry zahřátého materiálu mohou způsobit podráždění očí. Symptomy mohou zahrnovat zčervenání, otok, bolest, slzení, rozmazané nebo zamlžené vidění.

Účinky způsobené stykem s pokožkou

Déletrvající nebo opakované vystavení může způsobit: Mírné podráždění pokožky: příznaky nebo symptomy mohou zahrnovat zčervenání pokožky, otoky a svědění.

Účinky způsobené vdechnutím

Páry zahřátého materiálu mohou způsobit podráždění dýchacích cest.

Účinky způsobené požitím

Fyzické blokování: příznaky nebo symptomy mohou zahrnovat bolest v oblasti břicha.

12 Ekologické informace

Ekotoxické hodnoty

není stanoveno

Další ekotoxické informace

Chování produktu vůči životnímu prostředí představuje jen malé

976, 9482, 9485, 9491, 9492, 9675 & 9735

nebezpečí pro životní prostředí.

13 Informace o zneškodňování

Produkt při prodeji

Odpadní materiály vyvázejte na řízenou skládku. Spalte v průmyslovém nebo komerčním zařízení k tomu určeném za přítomnosti hořlavých materiálů. Možnost likvidace: spalovna

Možnosti recyklování

Pokud je to možné, produkt se regeneruje. Není-li možno produkt regenerovat, likviduje se tak, že se vyveze na řízenou skládku. Jinak lze též odpadní produkt spálit v průmyslovém, provozním nebo obecním spalovacím zařízení.

Speciální instrukce pro likvidaci: Zařazení odpadu dle vyhlášky č. 503/2004 Sb.: 080410

14 Informace pro přepravu

Číslo UN: nestanoveno

Třída ADR/RID: nestanoveno

Klasifikační kód:

Obalová skupina:

Speciální pokyny pro přepravu Pro informace, které se týkají specifického balení výrobku 3M nebo detaily pro přepravu na moři a/nebo letecky získáte kontaktováním firmy 3M Česko, oddělení podpory prodeje.

15 Informace o právních předpisech

OBCHODNÍ JMÉNO

Symboly

Výstražné symboly nebezpečnosti nejsou pro tento výrobek požadovány.

Komponenty (složky)

R-vity

ADHESIVE TRANSFER TAPES NO.S 926, 927, 950, 969, Strana 7 z 7

976, 9482, 9485, 9491, 9492, 9675 & 9735

S-vity

Speciální informace o zvláštních předpisech

Pro více informací kontaktujte 3M pobočku ve Vaší zemi.

Poznámka k bodu 15

Pokud nejsou u R-vit, S-vit a jejich kombinací uvedena jejich čísla dle vyhlášky č. 232/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jedná se pak o další doplňkové informace poskytnuty firmou 3M.

16 Další informace

Pokyny pro školení

§132 Zákoníku práce

Další informace

Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě originálu bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem.

Důvody pro opakované vydání

Aktualizace: Informace o právních předpisech.

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu představují v současné době platné údaje a nejvhodnější postupy pro používání a zacházení tohoto výrobku v běžných podmínkách. Jakékoli jiné používání nebo zacházení s tímto výrobkem, které není v souladu s údaji tohoto bezpečnostního listu, vylučuje odpovědnost za vady, resp. škodu, za

kterou by jinak odpovídal výrobce, dovozce nebo prodejce.